

Amazone SE



Soepele, super elastische (SE) en professionele pvc spiraalslang voor het opzuigen of afvoeren van vervuild water en gieren. Speciaal ontworpen voor voertuigen van industriële ruimdiensten. Blijft soepel bij lage temperaturen.

Temperatuur: -20°C tot +60°C

Constructie: soepel grijs pvc, met een volledig ingewerkte witte harde pvc spiraal, zeer flexibele slang met een gladde binnen- en buitenwand

Veiligheidscoëfficiënt bij 20°C: 3 maal de werkdruk

Toepassingen

Zuig-persslang voor afvalwater
Giertonnen

Montage

alle types van koppelingen met klembanden

Artikel Code	Diameter (mm)	Wanddikte (mm)	Gewicht (g/m)	Buigradius (mm)	Werkdruk (bar)	Vacuüm (mH2O)	Rollengten (m)
APSE020	20	3,5	300	125	6	10	50
APSE025	25	3,7	400	130	6	10	50
APSE030	30	3,7	550	140	6	10	50
APSE032	32	4	610	145	6	10	50
APSE035	35	4,2	630	150	6	10	50
APSE038	38	4,3	690	175	6	10	50
APSE040	40	4,4	720	185	6	10	50
APSE045	45	4,5	860	200	5,5	10	50
APSE050	50	4,6	1000	235	5	10	50
APSE055	55	4,8	1150	250	5	9	50
APSE060	60	5	1260	280	5	9	50
APSE063	63	5,2	1400	300	4,5	9	50
APSE070	70	5,4	1600	340	4,5	9	50
APSE076	76	5,5	1720	375	4,5	9	50
APSE080	80	6	1860	400	4	9	50
APSE090	90	6,3	2100	440	4	9	50
APSE102	102	6,6	2700	490	3,5	8	30 - 50
APSE110	110	6,9	2950	550	3,5	8	30
APSE120	120	7,5	3400	610	3	8	25
APSE125	125	7,5	3650	650	3	8	20
APSE150	150	8,8	5100	780	2	8	20
APSE200	200	12	9600	1160	1,5	8	10
APSEGB063	63	5,2	1400	300	4,5	9	50
	75	5,5	1720	375	4,5	9	50
APSEGB075							



	90	6,3	2100	440	4	9	50
APSEGB090							
	100	6,6	2700	490	3,5	8	50
APSEGB100							
	125	7,5	3650	650	3	8	4 - 5 - 50
APSEGB125							
	150	8,8	5100	780	2	8	4 - 5 - 50
APSEGB150							
	200	12	9600	1160	1,5	8	10
APSEGB200							

Product ID: 14030

Bron-URL: <https://alfaflex.com/nl/products/10000/14000/amazone-se-0>