

Opal



Flexibele pvc zuig-persslang met harde pvc spiraal en voedingskwaliteit, geschikt voor de doorvoer van diverse media alsook voedingsstoffen. Opal is zeer soepel, zelfs bij koude.

Temperatuur: -10°C tot +60°C

Constructie: doorzichtige pvc met voedingskwaliteit met een ingewerkte harde witte pvc spiraal, volledig gladde binnenwand.

Certificaat: IANESCO 10617 van 12/09/2008

Opmerkingen: enkel geschikt voor voedingsstoffen of -vloeistoffen volgens simulaties A, B en C van het certificaat, met uitzondering van oplossingen met een alcoholgehalte > 15°.

OPGELET: niet geschikt voor de doorvoer van vetproducten (plantaardige oliën, melk, ...)

Artikel Code	Diameter (mm)	Wanddikte (mm)	Gewicht (g/m)	Buigradius (mm)	Werkdruk (bar)	Vacuüm (mH2O)	Rollengten (m)
NE020	20	2,9	250	100	6	7	25* - 50
NE025	25	2,9	310	135	6	7	25* - 50
NE030	30	3	370	140	6	7	25* - 50
NE032	32	3,1	400	150	6	7	25* - 50
NE035	35	3,2	490	165	6	7	25* - 50
NE038	38	3,4	530	180	6	7	25* - 50
NE040	40	3,6	560	190	6	7	25* - 50
NE045	45	3,8	680	210	5	7	25* - 50
NE050	50	4,1	810	220	5	7	25* - 50
NE055	55	4,2	895	250	5	7	25* - 50
NE060	60	4,2	975	280	5	7	25* - 50
NE063	63	4,3	1050	300	4	7	25* - 50
NE070	70	4,6	1200	325	4	7	25* - 50
NE075	75	4,8	1390	345	4	7	25* - 50
NE080	80	5,2	1580	360	3	7	25* - 50
NE090	90	5,5	1850	425	3	7	25* - 50
NE100	100	6	2200	480	3	7	25* - 50
NE110	110	6,1	2530	525	3	6	25*
NE120	120	6,2	2800	670	2	6	25*

Product ID: 14050

Bron-URL: <https://alfaflex.com/nl/products/10000/14000/opal-1>