

Opal AS

Antistatische flexibele pvc zuig-persslang met harde pvc spiraal en voedingskwaliteit, geschikt voor de doorvoer van diverse media alsook voedingsstoffen. Opal is zeer soepel, zelfs bij koude

Constructie: doorzichtige pvc met voedingskwaliteit met een ingewerkte harde witte pvc spiraal, volledig gladde binnenwand en buitenwand een met pvc bedekte koperdraad

Antistatisch: $R > 2 \times 10^6 \Omega/m$

Certificaat: IANESCO 10617 van 12/09/2008

Opmerkingen: enkel geschikt voor voedingsstoffen of -vloeistoffen volgens simulaties A, B en C van het certificaat, met uitzondering van oplossingen met een alcoholgehalte $> 15^\circ$

OPGELET: niet geschikt voor de doorvoer van vetproducten (plantaardige oliën, melk, ...)

Toepassingen

Het opzuigen van plastic korrels, graankorrels en alle producten met zachte korrel bij kamertemperatuur

Artikel Code	Diameter (mm)	Wanddikte (mm)	Gewicht (g/m)	Buigradius (mm)	Werkdruk (bar)	Vacuüm (mH2O)	Rollengten (m)
NEAS020	20	2,9	290	100	6	7	25
NEAS025	25	2,9	355	135	6	7	25
NEAS030	30	3	420	140	6	7	25
NEAS032	32	3,1	454	150	6	7	25
NEAS035	35	3,2	550	165	6	7	25
NEAS038	38	3,4	590	180	6	7	25
NEAS040	40	3,6	620	190	6	7	25
NEAS045	45	3,8	745	210	5	7	25
NEAS050	50	4,1	875	220	5	7	25
NEAS055	55	4,2	965	250	5	7	25
NEAS060	60	4,2	1045	280	5	7	25
NEAS063	63	4,3	1120	300	4	7	25
NEAS070	70	4,6	1275	325	4	7	25
NEAS075	75	4,8	1465	345	4	7	25
NEAS080	80	5,2	1655	360	3	7	25
NEAS090	90	5,5	1925	425	3	7	25
NEAS100	100	6	2290	480	3	7	25
NEAS110	110	6,1	2600	525	3	6	25
NEAS120	120	6,2	2880	670	2	6	25

Product ID: 14060

Bron-URL: <https://alfaflex.com/nl/products/10000/14000/opal-2>