

# Aquastar



Soepele en elastische pvc slang, speciaal ontwikkeld voor de installatie in zwembaden, jacuzzi's, bubbelbaden...

Temperatuur: -10°C tot +60°C

Deze slangen worden **geijkt op de buitendiameter** en hebben een gladde buitenwand zodat ze uitermate makkelijk te verlijmen zijn met de typische pvc-koppelingen en de gebruikelijke lijmen uit de handel.

**Constructie:** soepel blauw, grijs of wit niet-giftig pvc, met een volledig ingewerkte witte harde pvc spiraal, gladde binnen- en buitenwand.

**Hardheid:** 72°ShA

Werkdruk (WD) bij 23°C

Veiligheidscoëfficiënt bij 20°C: 3 maal de WD

Elke rol wordt getest op waterdichtheid met behulp van perslucht

| Buitendiameter (mm) | Wanddikte (mm) | Gewicht (g/m) | Buigradius (mm) | Werkdruk (bar) | Ref Blauw | Ref Grijs | Ref Wit | Rollengten (m) |
|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|---------|----------------|
| 20                  | 2,5            | 170           | 140             | 6              | AQB20     | AQG20     | AQW20   | 25 - 50        |
| 25                  | 3              | 250           | 160             | 6              | AQB25     | AQG25     | AQW25   | 25 - 50        |
| 32                  | 3,5            | 420           | 200             | 6              | AQB32     | AQG32     | AQW32   | 25 - 50        |
| 40                  | 4              | 520           | 200             | 5              | AQB40     | AQG40     | AQW40   | 25 - 50        |
| 50                  | 4              | 750           | 200             | 5              | AQB50     | AQG50     | AQW50   | 25 - 50        |
| 63                  | 4              | 960           | 250             | 5              | AQB63     | AQG63     | AQW63   | 25 - 50        |
| 75                  | 5              | 1.370         | 280             | 4              | AQB75     | AQG75     | AQW75   | 25 - 50        |

Product ID: 14100

**Bron-URL:** <https://alfaflex.com/nl/products/10000/14000/aquastar-0>