

## Alfavac PU L



Zeer flexibele en duurzame slang in polyurethaan (PU) geschikt voor het aan- of opzuigen van lucht met abrasieve media en bestand tegen hydrolyse en bacteriën. Scheurt niet makkelijk en kan geaard worden aan beide uiteinden van de stalen spiraal.

Temperatuur: -30°C tot +100°C

**Constructie:** doorschijnend PU met een ingewerkte stalen spiraal met witte pvc bescherm laag.

**Opmerking:** Lichte versie

### Toepassingen

houtspaanders, zaagsel, korrels, metaalveegsel, ... in de (voedings)industrie, bosbehouwing, houtbewerking, stofafzuiging

| Artikel Code | Diameter (mm) | Wanddikte (mm) | Ijzerdraad (mm) | Gewicht (g/m) | Buigradius (mm) | Vacuüm (mH2O) | Rollengten (m) |
|--------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| VFPU013      | 13            | 0,7            | 1,0             | 70            | 25              | 5             | 10             |
| VFPU016      | 16            | 0,7            | 1,0             | 90            | 30              | 5             | 10             |
| VFPU020      | 19            | 0,7            | 1,0             | 110           | 40              | 4             | 10             |
| VFPU025      | 25            | 0,7            | 1,0             | 160           | 50              | 4             | 10             |
| VFPU032      | 32            | 0,7            | 1,5             | 185           | 65              | 4             | 10             |
| VFPU035      | 35            | 0,7            | 1,5             | 200           | 70              | 4             | 10             |
| VFPU038      | 38            | 0,7            | 1,5             | 220           | 75              | 4             | 10             |
| VFPU040      | 40            | 0,7            | 1,5             | 230           | 80              | 4             | 10             |
| VFPU045      | 45            | 0,7            | 1,5             | 250           | 90              | 4             | 10             |
| VFPU050      | 50            | 0,7            | 1,5             | 420           | 100             | 4             | 10             |
| VFPU055      | 55            | 0,7            | 1,5             | 450           | 110             | 3             | 10             |
| VFPU060      | 60            | 0,7            | 1,5             | 480           | 120             | 3             | 10             |
| VFPU065      | 63            | 0,7            | 1,9             | 530           | 130             | 3             | 10             |
| VFPU070      | 70            | 0,7            | 1,9             | 580           | 140             | 3             | 10             |
| VFPU075      | 75            | 0,7            | 1,9             | 630           | 150             | 3             | 10             |
| VFPU080      | 80            | 0,7            | 1,9             | 680           | 160             | 2             | 10             |
| VFPU090      | 90            | 0,7            | 1,9             | 740           | 180             | 2             | 10             |
| VFPU100      | 100           | 0,8            | 2,2             | 800           | 200             | 2             | 10             |
| VFPU110      | 110           | 0,8            | 2,2             | 850           | 220             | 2             | 10             |
| VFPU120      | 120           | 0,8            | 2,2             | 900           | 240             | 2             | 10             |
| VFPU125      | 125           | 0,8            | 2,2             | 980           | 250             | 2             | 10             |
| VFPU130      | 130           | 0,8            | 2,2             | 1050          | 260             | 1             | 10             |
| VFPU140      | 140           | 0,8            | 2,2             | 1120          | 280             | 1             | 10             |
| VFPU150      | 150           | 0,8            | 2,2             | 1200          | 300             | 1             | 10             |
| VFPU160      | 160           | 0,8            | 2,2             | 1320          | 320             | 1             | 10             |
| VFPU170      | 170           | 0,8            | 2,2             | 1360          | 340             | 1             | 10             |
| VFPU180      | 180           | 0,8            | 2,2             | 1410          | 360             | 1             | 10             |
| VFPU200      | 200           | 0,8            | 2,2             | 1500          | 400             | 1             | 10             |
| VFPU225      | 225           | 0,8            | 2,7             | 1880          | 450             | 1             | 10             |
| VFPU250      | 250           | 0,8            | 2,7             | 1950          | 500             | 1             | 10             |
| VFPU300      | 300           | 0,8            | 2,7             | 2450          | 600             | 1             | 10             |



|         |     |     |     |      |       |     |    |
|---------|-----|-----|-----|------|-------|-----|----|
| VFPU320 | 320 | 0,9 | 2,7 | 2650 | 640   | 1   | 10 |
| VFPU350 | 350 | 0,9 | 2,7 | 2840 | 700   | 1   | 10 |
| VFPU400 | 400 | 0,9 | 2,7 | 3320 | 800   | 0,8 | 5  |
| VFPU450 | 450 | 0,9 | 2,7 | 3640 | 900   | 0,8 | 5  |
| VFPU500 | 500 | 0,9 | 2,7 | 4250 | 1.000 | 0,5 | 5  |

Product ID: 14180

**Bron-URL:** <https://alfaflex.com/nl/products/10000/14000/alfavac-pu-l-0>