

NBR (nitril)



NBR rubber plaat met of zonder inlage is geschikt voor toepassingen waar er contact met oliën en vetten mogelijk is, doch met een matige resistentie tegen veroudering en hitte. Twee gladde zijden.

Temperatuur: -20°C tot +70°C

- Hardheid : 65 °Shore +/-5
- Soortelijk Gewicht : 1,5 g/cm³
- Treksterkte : 4 MPa
- Rek bij breuk : 250 %

Toepassingen

petrochemie, garages en werkplaatsen

Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)	Ref geen inlage	Ref 1 inlage	Ref 2 inlagen
1	1,40	10	RPNBR0100	-	-
2	1,40	10	RPNBR0200	RPNBR0201	-
3	1,40	10	RPNBR0300	RPNBR0301	-
4	1,40	10	RPNBR0400	RPNBR0401	RPNBR0402
5	1,40	10	RPNBR0500	RPNBR0501	RPNBR0502
6	1,40	10	RPNBR0600	RPNBR0601	RPNBR0602
8	1,40	5	RPNBR0800	RPNBR0801	RPNBR0802
10	1,40	5	RPNBR1000	RPNBR1001	RPNBR1002
15	1,40	5	RPNBR1500	-	-

Product ID: 31020

Bron-URL: <https://alfaflex.com/nl/products/30000/31000/nbr-nitril-0>