

SFUCEM SPAL 4NN

Bulk voedingsslang voor het zuigen en persen van vloeibare en abrasieve poeder -of graanvormige voedingsprodukten. Voldoet aan FDA-normen.

- **Binnenwand:** gladde witte slijtvaste voedingskwaliteitsrubber
- **Verstevinging:** textielinlagen, een koperen AS-draad en een ingewerkte koperspiraal
- **Buitenwand:** ozon -en weerstbestendige zwarte (of blauw op aanvraag) slijtvaste geleidende rubber met doekafdruk

Opmerking: Uitstoombaar tot +100°C voor max. 30 minuten

Toepassingen

Suiker, graanprodukten. Uitermate geschikt voor PVC-granulaten.

Diameter (mm)	Gewicht (g/m)	WD (bar)	BD (bar)	Vacuüm (mH2O)	Buigradius (mm)	Ref	Rollengten (m)
40 x 54	2.300	6	18	0,8	280	TBGX040	40
50 x 66	2.600	6	18	0,8	300	TBGX050	40
65 x 81	3.100	6	18	0,8	360	TBGX065	40
75 x 92	3.250	6	18	0,8	450	TBGX075	40
80 x 98	3.480	6	18	0,8	480	TBGX080	40
90 x 109	4.250	6	18	0,8	540	TBGX090	40
100 x 119	4.670	6	18	0,8	600	TBGX100	40

Product ID: 40175

Bron-URL: <https://alfaflex.com/nl/products/40000/40100/sfucem-spal-4nn-0>