

Gegolfde RVS slangen ISO 10380



Constructie

- mechanisch of hydraulisch gevormde enkelwandige slangen
- parallel nauw gegolfde rvs slang met of zonder drukdragende rvs omvlechting

Toepassingen

- doorvoer van olie, thermische olie, stoom, koolwaterstoffen, (vloeibare) gassen, water, chemicaliën, ...
- tevens geschikt als trillingsdemper voor motoren, compressoren, laad- en losslangen, leidingcompensatoren, zonnepanelen,...
- temperatuurbereik van -269°C tot 800°C (afhankelijk van type rvs)
- speciale uitvoeringen voor chloor en ammoniak applicaties

Uitvoering

- standaard AISI 316 balgmateriaal en AISI 304 vlecht
- mogelijk AISI 321 balgmateriaal, MONEL of HASTELLOY uitvoering
- dubbel wandige slangen
- dubbele of drievoudige omvlechting (hoge druk)
- zuurstofslangen
- stikstofslangen (ontvetting)
- gasgekeurde slangen DN13 en DN50
- spiraal gegolfde slangen
- verwarmde (dubbelwandige) slangen
- voedingslangen

Opties

- glasvezelomvlechting
- rvs beschermspiraal
- glasvezel/siliconen-omvlechting
- bescherming slang/koppelingen met gewikkelde slangen

Aansluitingen

normaal gangbare draadfittingen en flenzen in staal of roestvrij staal, alsook DIN, SMS, RTS, kamlock, Guillemin, TW koppelingen of buiseinden



Product ID: 60010

Bron-URL: <https://alfaflex.com/nl/products/60000/gegolfde-rvs-slangen-iso-10380-0>