

Alfaspir PU



Gaine flexible en polyuréthane souple renforcée
d'une spirale en PVC rigide antischoc
Surface intérieure lisse
Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries PU
de qualité alimentaire

Température d'utilisation: -20 à 80°C

Applications

Aspiration produits abrasifs: copeaux, poussières,
feuilles, gazon, etc

Diametre (mm)	Jonc (mm)	Epaisseur paroi (mm)	Poids (g/m)	Rayon courbure (mm)	Vacuüm	Référence	Couronnage (m)
30	2,4	0,5	165	35	3	EOPU030	25
35	2,4	0,5	200	45	3	EOPU035	25
40	2,5	0,5	230	50	3	EOPU040	25
50	3	0,5	340	70	2,5	EOPU050	25
60	3,3	0,5	425	80	2,5	EOPU060	25
70	3,3	0,5	500	95	2,5	EOPU070	25
75	3,4	0,5	550	100	2,5	EOPU075	25
80	3,5	0,6	590	110	2,5	EOPU080	25
90	4,2	0,6	670	130	2	EOPU090	25
100	4,3	0,6	750	140	2	EOPU100	25
110	4,5	0,6	850	150	2	EOPU110	25
120	5	0,6	930	160	2	EOPU120	25
125	5	0,7	1050	170	2	EOPU125	25
140	5,2	0,7	1250	180	2	EOPU140	25
150	5,6	0,7	1350	200	2	EOPU150	10 - 25
160	5,8	0,8	1450	220	2	EOPU160	10 - 25
180	6	0,8	1750	250	2	EOPU180	10 - 25
200	6,1	0,8	1950	280	2	EOPU200	10 - 25

Product ID: 14150

URL source: <https://alfaflex.com/fr/products/10000/14000/alfaspir-pu-0>