

Fuelflex 10 bar



Le Fuelflex est un tuyau renforcé en pvc souple pour le passage d'hydrocarbures et dérivés jusqu'à 10 bar.

Température: -15°C à +60°C

- **Tube:** pvc transparent, spécial hydrocarbures (> Ø20mm noir)
- **Renforcement:** tresse textile de haute ténacité
- **Revêtement:** pvc bleu transparent, spécial hydrocarbures (> Ø20mm noir)

ATTENTION: pas pour l'essence

Applications

pompes, brûleurs, chauffages ... utilisant du fuel

Référence	Diametre (mm)	Rayon courbure (mm)	Poids (g/m)	Pression Service (bar)	PLNE (bar)	Couronnage (m)
TFU06	6,3 x 11	80	50	10	40	50
TFU08	8 x 14	128	60	10	40	25 - 50
TFU10	10 x 16	149	80	10	33	50
TFU12	12 x 19	210	100	10	33	50
TFU15	15 x 23	295	125	10	33	50
TFU20	20 x 28	370	150	10	30	25 - 50
TFU25	25 x 32,5	425	170	8	24	25 - 50
TFU30	30 x 39	598	200	8	24	25 - 50

Product ID: 12190

URL source: <https://alfaflex.com/fr/products/10000/12000/fuelflex-10-bar-0>