

Alfavin



Tuyau en PVC de qualité alimentaire renforcé d'une spirale en PVC rigide. Convient pour l'aspiration et le refoulement de nombreux produits. Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à base T°.

Température: -15°C à +60°C

Construction: PVC transparent de qualité alimentaire avec une spirale en pvc rigide violet incorporée dans le paroi, complètement lisse à l'intérieur

Certificaat: IANESCO RE 11/15071 de 09/11/11

Remarques: passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B et C du certificat, à l'exception de solutions alcooliques > 15°

ATTENTION: ne convient pas pour le passage de produits gras (huiles végétales, lait, ...)

Applications

liquides alimentaires (vin, bière, jus de fruit)
jusqu'à 15% vol. Alcool

Référence	Diametre (mm)	Epaisseur paroi (mm)	Poids (g/m)	Rayon courbure (mm)	Pression Service (bar)	Vide (mH2O)	Couronnage (m)
AVI040	40	4,3	720	260	8	10	25 - 50
AVI050	50	4,5	1050	340	7	10	25 - 50
AVI060	60	4,7	1300	380	6	10	25
AVI070	70	5,1	1650	420	5	10	25 - 50
AVI100	100	7	2700	600	3	9	25
AVI120	120	7,5	3400	720	3	8,5	25

Product ID: 14090

URL source: <https://alfaflex.com/fr/products/10000/14000/alfavin-0>