


## SIGMA



Le tuyau d'aspiration et refoulement parfait pour le transport hydraulique ou pneumatique des produits abrasifs. Le plus populaire (FS3310) à une résistance sublime à l'abrasion.

Température: -35°C à +70°C

- **Tube:** paroi lisse spéciale anti-abrasion en NR beige
- **Renforcement:** tresses textiles haute résistance et une spirale d'acier
- **Revêtement:** Cr noir avec empreinte toile, conductible électrique, résistant à l'abrasion, aux huiles, à l'eau salée, et aux intempéries

**Marquage:** Bande continue rouge marquée "SEMPERIT S SIGMA FS 3310"

Autres versions disponibles:

- FS3320 = âme intérieure en NR/BR/SBR noire antistatique
- FS3330 = âme intérieure en CSM, beige non antistatique
- FS3340 = âme en NBR spécial blanc, qualité alimentaire, antistatique
- FS3350 = âme en EPDM noir antistatique

Ce tuyau est raccordé de façon spécifique par deux demi coquilles avec brides (DIN PN10 ou ASA 150Lbs) qui sont montées à l'extérieur du tuyau afin de garantir un passage intégral. Ce montage est très simple et peut être exécuté sur chantier. De ce fait il est facile de réparer éventuellement un tuyau sur place.

Jusqu'au 6" en rouleau, à partir de 8" en longueurs droites

### Applications

transport pneumatique de: cendre, dolomite, bauxite, copeaux, grains de métal, sel, charbon, ...

| Réf          | Diametre (mm) | Poids (g/m) | PS (bar) | PLNE (bar) | Vide (mH2O) | Rayon Coubure | Couronnage (m) |
|--------------|---------------|-------------|----------|------------|-------------|---------------|----------------|
| SIGMA 3310 - | 51 x 75       | 3.000       | 10       | 32         | 0,9         | 300           | 40             |

|                    |           |        |    |    |     |      |    |
|--------------------|-----------|--------|----|----|-----|------|----|
| diam.              |           |        |    |    |     |      |    |
| SIGMA 3310 - diam. | 76 x 114  | 7.000  | 10 | 32 | 0,9 | 350  | 40 |
| SIGMA 3310 - diam. | 102 x 133 | 8.000  | 10 | 32 | 0,9 | 500  | 40 |
| SIGMA 3310 - diam. | 127 x 162 | 12.000 | 10 | 32 | 0,9 | 650  | 20 |
| SIGMA 3310 - diam. | 152 x 188 | 14.000 | 10 | 32 | 0,9 | 750  | 20 |
| SIGMA 3310 - diam. | 203 x 241 | 18.000 | 10 | 32 | 0,9 | 1750 | 12 |
| SIGMA 3310 - diam. | 254 x 292 | 22.000 | 10 | 32 | 0,9 | 2000 | 12 |
| SIGMA 3310 - diam. | 305 x 343 | 28.000 | 10 | 32 | 0,9 | 2500 | 12 |
| SIGMA 3310 - diam. | 355 x 409 | 37.000 | 10 | 32 | 0,9 | 3000 | 12 |
| SIGMA 3310 - diam. | 405 x 458 | 47.000 | 10 | 32 | 0,9 | 3500 | 12 |
| SIGMA 3310 - diam. | 457 x 512 | 55.000 | 10 | 32 | 0,9 | 4500 | 12 |

Product ID: 40150

URL source: <https://alfaflex.com/fr/products/40000/40100/sigma-0>