Pompier HD

Ce tuyau pompier heavy duty est constuit en nitril polymère et est le tuyau enroulable a plat idéal dans des conditions exigeantes.

Construction:

- **Enveloppe:** polyamide polyestère
- **Doublure interne:** nitrile polymère
- **Doublure externe:** nitrile polymère

Caractéristiques:

- Très solide, double vulcanisation
- Tube interieur lisse avec un faible coéfficient de friction
- Exterieur renforcé par des rainures améliorant la résistance à l'abrasion
- Bonne résistance à l'ozone, et une bonne résistance chimique

Normes:

- BS6391
- Conform prEN 1924 – catégorie 4

Kleuren: rouge-brun

Applications

Refoulement eau, eaux chargées, eaux résiduelles ou eau chaude
Agriculture : irrigation, épandage, distribution d’engrais…
Industrie : pétrochimie, BTP, mines, carrières, chantiers navals
Fourreau de protection : sangle d’arrimage, élingue de levage, flexibles hydraulique

Réference	Diametre (mm)	Diametre à plat (mm)	Poids (g/m)	Pression Service (bar)	PLNE (bar)	Couronnage (m)
PO038HD	38	63	230	17,5	55	20
PO045HD	45	71	390	17,5	50	20
PO050HD	50	78	323	17,5	50	20
PO063HD	63	99	433	17,5	50	20
PO070HD	70	110	470	17,5	50	20
PO075HD	75	118	576	17,5	50	20

Product ID: 50030

URL source: https://alfaflex.com/fr/products/50000/pompier-hd-0