

Guillemin avec embout cannelé



Demi-raccord symétrique avec un embout cannelé et un verrou.

Disponible en Aluminium, Inox, Laiton ou Polypropylène

Pression Service: 16 bar

Standard livré avec joint NBR.

Remarque: **ce type est toujours fourni avec une bague de verrouillage.**

(DN = diamètre nominal)

| DN | Pouce | Pour tuyau (mm) | Ref Alu | Ref Inox | Ref Laiton | Ref PP |
|-----|---------|-----------------|-----------|----------|------------|---------|
| 20 | 1" | 25 | GUT025 | GUI025 | GUBT025 | - |
| 25 | 1" 3/16 | 30 | GUT030 | GUI030 | GUBT030 | - |
| 30 | 1" 1/4 | 32 | GUT032 | - | - | - |
| 30 | 1" 1/4 | 35 | GUT035 | GUI035 | GUBT035 | - |
| 40 | 1" 1/2 | 30 | GUT040030 | - | - | - |
| 40 | 1" 1/2 | 35 | GUT040035 | - | - | - |
| 40 | 1" 1/2 | 40 | GUT040 | GUI040 | GUBT040 | GUPT040 |
| 40 | 1" 1/2 | 45 | GUT045 | GUI045 | GUBT045 | GUPT045 |
| 50 | 2" | 50 | GUT050 | GUI050 | GUBT050 | GUPT050 |
| 50 | 2" | 55 | GUT055 | GUI055 | GUBT055 | GUPT055 |
| 65 | 2" 1/2 | 63 | GUT065 | GUI065 | GUBT065 | - |
| 65 | 2" 1/2 | 70 | GUT070 | GUI070 | GUBT070 | - |
| 80 | 3" | 75 | GUT075 | GUI075 | GUBT075 | GUPT075 |
| 80 | 3" | 80 | GUT080 | GUI080 | GUBT080 | - |
| 80 | 3" | 90 | GUT090 | GUI090 | GUBT090 | GUPT090 |
| 100 | 4" | 100 | GUT100 | GUI100 | GUBT100 | - |
| 100 | 4" | 105 | GUT105 | - | - | - |
| 100 | 4" | 110 | GUT110 | GUI110 | GUBT110 | GUPT110 |
| 150 | 6" | 152 | GUT150 | - | - | - |

Product ID: 90110

URL source: <https://alfaflex.com/fr/products/90000/90001/90100/guillemin-met-traptule-0>