

Storz avec filet mâle



Demi-raccord Storz à filet mâle. Disponible avec tête fixe ou tournante.

Entre griffes(1): D = 31 , C = 66 , B = 89 , A = 133

Filetage: BSP, DIN ISO 228

Alliages: aluminium ou inox(2)

Joint à lèvres: NBR

Pression Service: 16 bar (DN205: 10bar)

(1) Les plus populaires, autres possibles (voir ci-dessous)

(2) Nous contacter

DN	Pouce	Dist.griffes (mm)	DIN	Ref	Ref Tourn
25	1"	31		SZM031025	
32	1"	44		SZM044025	
32	1" 1/4	44		SZM044032	
38	1" 1/2	51		SZM051038	
38	2"	51		SZM051052	
52	1"	66		SZM066025	
52	1" 1/4	66		SZM066032	
52	1" 1/2	66		SZM066038	
52	2"	66		SZM066052	SZMD066052
52	2" 1/2	66		SZM066065	
65	2"	81		SZM081052	
65	2" 1/2	81		SZM081065	SZMD081065
65	3"	81		SZM081075	
75	2"	89		SZM089052	
75	2" 1/2	89		SZM089065	SZMD089065
75	3"	89		SZM089075	SZMD089075
100	4"	115		SZM115100	
110	4"	133		SZM133100	SZMD133100
150	5"	160		SZM160125	SZMD160125
165	6"	188		SZM188150	
205	8"	220		SZM220200	

Product ID: 90830

URL source: <https://alfaflex.com/fr/products/90000/90001/90800/storz-met-mannndraad-0>