


Filclair AL coloré



Tuyau renforcé, souple et polyvalent en pvc de qualité alimentaire. Convient pour le passage de nombreuses de produits: gaz et liquides industriels, et des produits alimentaires. Le Filclair a une bonne tenue sous vide jusqu'au Ø25mm.

Température: -15°C à +60°C

- **Tube:** pvc coloré de qualité alimentaire
- **Renforcement:** tresse textile de haute ténacité
- **Revêtement:** pvc coloré de qualité alimentaire, de standard rouge et bleu transparent, autres sur demande

Certificat: IANESCO RE 11/10484 de 10/08/2011

Remarques:

- passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B et C du certificat, à l'exception de solutions alcooliques +15°
- ne pas convenable pour hydrocarbures et dérivés

ATTENTION: ne convient pas pour le passage de produits gras (huiles végétales, lait, ...)

Applications

alimentation de machines et outillages à air comprimé
gaz industriels
produits chimiques légers>

Montage

tout types de raccords
montage avec colliers de serrage

Réf rouge	Réf bleu	Diametre (mm)	Rayon courbure (mm)	Poids (g/m)	Pression Service (bar)	PLNE (bar)	Couronnage (m)
FCRT0612	FCBT0612	6 x 12	55	110	15	50	50
FCRT0814	FCBT0814	8 x 14	60	130	15	50	50
FCRT0915	FCBT0915	9 x 15	65	141	15	50	50
FCRT1016	FCBT1016	10 x 16	75	155	15	50	50
FCRT1219	FCBT1219	12 x 19	80	216	15	50	50



FCRT1320	FCBT1320	13 x 20	90	225	15	50	50
FCRT1523	FCBT1523	15 x 23	100	308	15	50	50
FCRT1624	FCBT1624	16 x 24	110	319	15	50	50
FCRT1927	FCBT1927	19 x 27	125	363	15	50	50
FCRT2028	FCBT2028	20 x 28	130	372	15	50	50
		25 x 34	150	524	15	50	50
FCRT2534*	FCBT2534*						
FCRT2536	FCBT2536	25 x 36	160	622	15	50	50
FCRT3040	FCBT3040	30 x 40	180	670	12	50	50

Product ID: 12072

URL source: <https://alfaflex.com/fr/products/10000/12000/filclair-al-gekleurd-0>