


## Filclair N



Tuyau renforcé, souple et polyvalent en pvc, convenant pour le passage de nombreux produits: gaz et liquides industriels. Le Filclair a une bonne tenue sous vide jusqu'au Ø25mm.

Température: -15°C à +60°C

- **Tube:** pvc transparent
- **Renforcement:** tresse textile de haute ténacité
- **Revêtement:** pvc transparent

**Certificat:** IANESCO RE 11/10484 de 10/08/2011

**Remarques:** ne convient pas pour les hydrocarbures et dérivés

Sur demande disponible en différents couleurs.

### Applications

convient pour l'alimentation de machines et d'outillages en air comprimé

gaz industriels

résiste aux produits chimiques de faible concentration

### Montage

tous types de raccords

montage avec colliers de serrage ou sertissage

| Référence | Diametre (mm) | Rayon courbure (mm) | Poids (g/m) | Pression Service (bar) | PLNE (bar) | Couronnage (m) |
|-----------|---------------|---------------------|-------------|------------------------|------------|----------------|
| FC0408    | 4 x 8         | 40                  | 49          | 10                     | 30         | 50             |
| FC0508    | 5 x 8         | 40                  | 39          | 10                     | 30         | 50             |
| FC0611    | 6,3 x 11      | 50                  | 82          | 10                     | 30         | 50             |
| FC0612    | 6 x 12        | 55                  | 110         | 15                     | 50         | 50             |
| FC0813    | 8 x 13        | 65                  | 105         | 10                     | 30         | 50             |
| FC0814    | 8 x 14        | 60                  | 130         | 15                     | 50         | 50             |
| FC0915    | 9 x 15        | 65                  | 141         | 15                     | 50         | 50             |
| FC1015    | 10 x 15       | 85                  | 131         | 10                     | 30         | 50             |
| FC1016    | 10 x 16       | 75                  | 155         | 15                     | 50         | 50             |
| FC1218    | 12 x 18       | 105                 | 170         | 10                     | 30         | 50             |
| FC1319    | 13 x 19       | 90                  | 192         | 15                     | 50         | 50             |
| FC1320    | 13 x 20       | 90                  | 225         | 15                     | 50         | 50             |



|         |         |     |      |    |    |         |
|---------|---------|-----|------|----|----|---------|
| FC1521* | 15 x 21 | 145 | 216  | 10 | 30 | 50      |
| FC1622  | 16 x 22 | 155 | 222  | 10 | 30 | 50      |
| FC1926  | 19 x 26 | 195 | 302  | 10 | 30 | 50      |
| FC2533  | 25 x 33 | 235 | 432  | 10 | 30 | 50      |
| FC3242* | 32 x 42 | 185 | 716  | 12 | 38 | 25 - 50 |
| FC3848* | 38 x 48 | 220 | 865  | 10 | 32 | 25      |
| FC5060  | 50 x 60 | 390 | 1072 | 8  | 24 | 25      |

Product ID: 12080

**URL source:** <https://alfaflex.com/fr/products/10000/12000/filclair-n-0>