

## Profiltress 40



Le Profiltress 40 est un tuyau en pvc pour les applications d'air comprimé lourdes (jusqu'à 40 bar)

Température: -15°C à +60°C

- **Tube:** pvc noir
- **Renforcement:** fibre polyester haute ténacité
- **Revêtement:** pvc bleu claire anti UV

### Applications

Air comprimé  
Pulvérisation agricole

| Référence | Diametre (mm) | Poids (g/m) | Rayon courbure (mm) | Pression Service (bar) | PLNE (bar) | Couronnage (m) |
|-----------|---------------|-------------|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| PT06      | 6,3 x 12,5    | 109         | 55                  | 40                     | 125        | 50             |
| PT08      | 8 x 14,5      | 153         | 60                  | 40                     | 125        | 50 - 100       |
| PT09      | 9 x 16        | 174         | 70                  | 40                     | 125        | 50 - 100       |
| PT10      | 10 x 17       | 187         | 75                  | 40                     | 125        | 50 - 100       |
| PT12      | 12 x 20       | 245         | 105                 | 40                     | 125        | 50 - 100       |
| PT16      | 16 x 24       | 321         | 145                 | 40                     | 105        | 50             |
| PT19      | 19 x 28       | 420         | 155                 | 40                     | 105        | 50 - 100       |
| PT25      | 25 x 35       | 585         | 260                 | 40                     | 105        | 50             |

Product ID: 12130

URL source: <https://alfaflex.com/fr/products/10000/12000/profiltress-40-0>