

# Alfavin



Tuyau en PVC de qualité alimentaire renforcé d'une spirale en PVC rigide. Convient pour l'aspiration et le refoulement de nombreux produits. Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à base T°.

Température: -15°C à +60°C

**Construction:** PVC transparent de qualité alimentaire avec une spirale en pvc rigide violet incorporée dans le paroi, complètement lisse à l'intérieur

Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO RE-12/04407 et RE-13/02867)

## Applications

liquides alimentaires (vin, bière, jus de fruit)  
jusqu'à 15% vol. Alcool

| Référence | Diametre (mm) | Epaisseur paroi (mm) | Poids (g/m) | Rayon courbure (mm) | Pression Service (bar) | Vide (mH2O) | Couronnage (m) |
|-----------|---------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|
| AVI040    | 40            | 4,3                  | 720         | 260                 | 8                      | 10          | 25 - 50        |
| AVI050    | 50            | 4,5                  | 1050        | 340                 | 7                      | 10          | 25 - 50        |
| AVI060    | 60            | 4,7                  | 1300        | 380                 | 6                      | 10          | 25             |
| AVI070    | 70            | 5,1                  | 1650        | 420                 | 5                      | 10          | 25 - 50        |
| AVI100    | 100           | 7                    | 2700        | 600                 | 3                      | 9           | 25             |
| AVI120    | 120           | 7,5                  | 3400        | 720                 | 3                      | 8,5         | 25             |

Product ID: 14090

URL source: <https://alfaflex.com/fr/products/10000/14000/alfavin-0>