


## SBR



Les feuilles en caoutchouc SBR avec ou sans plis sont utilisables pour diverses applications à l'exception des produits chimiques et des hydrocarbures. Deux faces lisses.

Température: -10°C à +70°C

- Dureté : 65 °Shore +/-5
- Densité: 1,6 g/cm<sup>3</sup>
- Résistance à la rupture: 3 Mpa
- Allongement à la rupture: 200 %

Epaisseur (mm)	Largeur (m)	Longueur (m)	Ref sans plis	Ref 1 pli	Ref 2 plis
1	1,40	10,00	RP0100	-	-
1,5	1,40	10,00	RP01500	-	-
2	1,40	10,00	RP0200	RP0201	-
3	1,40	10,00	RP0300	RP0301	RP0302
4	1,40	10,00	RP0400	RP0401	RP0402
5	1,40	10,00	RP0500	RP0501	RP0502
6	1,40	10,00	RP0600	RP0601	RP0602
8	1,40	5,00	RP0800	RP0801	RP0802
10	1,40	5,00	RP1000	RP1001	RP1002
15	1,40	5,00	RP1500	-	RP1502
20	1,00	1,00	RP2000	-	-
30	1,00	1,00	RP3000	-	-
40	1,00	1,00	RP4000	-	-
50	1,00	1,00	RP5000	-	-

Product ID: 31010

URL source: <https://alfaflex.com/fr/products/30000/31000/sbr-0>