


# AX Dry Cement



Tuyau antistatique en NR/SBR pour le refoulement des produits abrasifs secs à basse pression (10 bar).

Température: -40°C à +70°C

- **Tube:** paroi lisse intérieure NR/SBR
- **Renforcement:** tresses textiles haute résistance + fils antistatique
- **Revêtement:** paroi lisse avec empreinte toile NR/SBR avec bonne résistance aux UV, ozone et intempéries

**Résistance à l'abrasion:** selon DIN 53516  
70+/-5mm<sup>3</sup>

**Remarque:** Autres dimensions et versions (tube, pression) disponible sur demande.

## Applications

ciment, sable, gravier, cailloux, copeaux, ...

Réf	Diametre (mm)	Poids (g/m)	PS (bar)	PLNE (bar)	Couronnage (m)
TBDD050	51 x 65	1.740	10	30	40 - 61
TBDD075	76 x 92	2.250	10	30	40 - 61
TBDD090	90 x 110	3.680	6	18	40
TBDD100	102 x 118	3.180	10	30	40 - 61
TBDD110	110 x 129	3.950	8	24	40
TBDD115	115 x 135	4.300	8	24	40

Product ID: 40105

URL source: <https://alfaflex.com/fr/products/40000/40100/ax-dry-cement-0>