

## AX UPE S&D EN12115



Tuyau d'aspiration et de refoulement pour produits chimiques tel que solvants, acides, bases et hydrocarbures chlorinés même à haute température. Convient également pour graisse animales et/ou végétales, aliments et alcools.

Température: -30°C à +100°C

- **Tube:** UHMWPE(\*) transparent lisse (noir conductible sur demande) certifié FDA
- **Renforcement:** tresses textiles haute résistance, une spirale d'acier et fil de cuivre incorporé
- **Revêtement:** noire lisse en EPDM avec empreinte toile bonne résistance aux UV, ozone, intempéries et antistatique ( $R < 10^6 \Omega/m$ )

**Norme:** EN 12115

### Applications

Dépendant de la température et de la concentration, apte pour 95% de produits chimiques.

(\*) Ultra High Molecular Weight Poly-Ethylene

Réf	Diametre (mm)	Poids (g/m)	PS (bar)	PLNE (bar)	Rayon Courbure	Couronnage (m)
	32 x 43	1.370	10	40	190	40
	38 x 49	1.470	10	40	230	40
	50 x 63	2.090	10	40	310	40
	63 x 77	2.950	10	40	380	40
	75 x 89	3.440	10	40	460	40
	100 x 115	4.570	10	40	610	40

Product ID: 40203

**URL source:** <https://alfaflex.com/fr/products/40000/40200/ax-upe-sd-en12115-0>