

## Steam 17

Tuyau de refoulement pour vapeur saturée ou d'eau chaude (pointe à +235°C) à haute pression dans des processus industriels, chimique et pétrochimique.

- **Tube:** EPDM noir lisse)
- **Renforcement:** tresse d'acier
- **Revêtement:** EPDM noir avec empreinte toile et des micro-perforations, résistant à la chaleur, aux intempéries et à l'abrasion

**Norme:** BS 5342:85 type 2 classe A

**Remarque:** il faut drainer le tuyau après utilisation, pour une durée de vie prolongée

Aussi disponible avec revêtement rouge (sur demande)

### Applications

Nettoyage et stérilisation de citernes et de conduites industrielles

Réf	Diametre (mm)	Poids (g/m)	PS (bar)	PLNE (bar)	Rayon Courbure (mm)
	13 x 25	580	17	170	130
	16 x 28	640	17	170	160
	19 x 32	750	17	170	190
	25 x 38	940	17	170	250
	32 x 46	1.390	17	170	320
	38 x 52	1.610	17	170	380
	51 x 67	2.240	17	170	510
	76 x 97	4.300	17	170	790
	102 x 124	7.000	17	170	1.010

Product ID: 40740

URL source: <https://alfaflex.com/fr/products/40000/40700/steam-17-0>