

## AX Fibreglass 20 bar



Tuyau pour le refoulement d'eau sous pression avec fortes contraintes extérieures de températures

Température: -40°C à +130°C

- **Tube intérieur:** EPDM noir lisse
- **Renforcement:** fils textiles de haute ténacité
- **Revêtement:** EPDM noir couvert avec de fibre de verre, résistant à la chaleur radiante (450°C)
- 

### Applications

Refoulement d'eau de refroidissement dans les fonderies, l'industrie du fer et de verre. Spécialement conçu pour résister aux projections de matières incandescentes.

Réf	Diamètre (mm)	Poids (g/m)	PS (bar)	PLNE (bar)	Courronage (m)
FBR010	10 x 20	300	20	60	40
FBR013	13 x 24	450	20	60	40
FBR016	16 x 27	500	20	60	40
FBR019	19 x 32	600	20	60	40
FBR025	25 x 39	900	20	60	40
FBR030	30 x 42	800	20	60	40
FBR032	32 x 48	1.300	20	60	40
FBR038	38 x 55	1.700	20	60	40
FBR040	40 x 59	1.900	20	60	40
FBR050	51 x 71	2.500	20	60	40
FBR065	65 x 86	3.250	20	60	40

Product ID: 40940

URL source: <https://alfaflex.com/fr/products/40000/40900/ax-fibreglass-20-bar-0>