

Storz avec filet mâle



Demi-raccord Storz à filet mâle. Disponible avec tête fixe ou tournante.

Entre griffes(1): D = 31 , C = 66 , B = 89 , A = 133

Filetage: BSP, DIN ISO 228

Alliages: aluminium ou inox(2)

Joint à lèvres: NBR

Pression Service: 16 bar (DN205: 10bar)

(1) Les plus populaires, autres possibles (voir ci-dessous)

(2) Nous contacter

DN	Pouce	Dist.griffes (mm)	DIN	Ref	Ref Tourn
25	1"	31		SZM031025	
32	1"	44		SZM044025	
32	1" 1/4	44		SZM044032	
38	1" 1/2	51		SZM051038	
38	2"	51		SZM051052	
52	1"	66		SZM066025	
52	1" 1/4	66		SZM066032	
52	1" 1/2	66		SZM066038	
52	2"	66		SZM066052	SZMD066052
52	2" 1/2	66		SZM066065	
65	2"	81		SZM081052	
65	2" 1/2	81		SZM081065	SZMD081065
65	3"	81		SZM081075	
75	2"	89		SZM089052	
75	2" 1/2	89		SZM089065	SZMD089065
75	3"	89		SZM089075	SZMD089075
100	4"	115		SZM115100	
110	4"	133		SZM133100	SZMD133100
150	5"	160		SZM160125	SZMD160125
165	6"	188		SZM188150	
205	8"	220		SZM220200	