

Supra HD



Les colliers Supra HD ou Heavy Duty sont développés spécialement pour les applications exigeantes. Ses bords relevés évitent l'endommagement du tuyau.

Suivant DIN 3017-3 et disponible en version W2 ou W4.

W2: vis zingué avec bande et pont en inox (AISI-430)

W4: vis en inox AISI-302, bande et pont en inox AISI-304

Applications

Pour l'industrie et l'agriculture
Version W4 convient pour des applications alimentaire ou marine

Ø min - max (mm)	fil ISO	Largeur bande (mm)	Max C.S. (Nm)	Par carton (pc)	Ref W2	Ref W4
17 - 19	M6	18	10	50	KSCMIK017	KSCMIK1017
19 - 21	M6	18	10	50	KSCMIK019	KSCMIK1019
21 - 23	M6	18	10	50	KSCMIK021	KSCMIK1021
23 - 25	M6	18	10	50	KSCMIK023	KSCMIK1023
27 - 29	M6	18	10	50	KSCMIK027	KSCMIK1027
29 - 31	M7	20	13	50	KSCMIK029	KSCMIK1029
31 - 34	M7	20	13	50	KSCMIK031	KSCMIK1031
34 - 27	M7	20	13	50	KSCMIK034	KSCMIK1034
37 - 40	M7	20	13	50	KSCMIK037	KSCMIK1037
40 - 43	M7	20	13	50	KSCMIK040	KSCMIK1040
47 - 51	M7	20	16	50	KSCMIK047	KSCMIK1047
51 - 55	M7	20	16	25	KSCMIK051	KSCMIK1051
59 - 63	M7	20	16	25	KSCMIK059	KSCMIK1059
63 - 68	M7	20	16	25	KSCMIK063	KSCMIK1063
68 - 73	M8	25	30	25	KSCMIK068	KSCMIK1068
73 - 79	M8	25	30	25	KSCMIK073	KSCMIK1073
85 - 91	M8	25	30	25	KSCMIK085	KSCMIK1085
91 - 97	M8	25	30	25	KSCMIK091	KSCMIK1091
97 - 104	M8	25	30	25	KSCMIK097	KSCMIK1097
104 - 112	M8	25	30	25	KSCMIK104	KSCMIK1104
112 - 121	M8	25	30	25	KSCMIK112	KSCMIK1112
121 - 130	M8	25	30	25	KSCMIK121	KSCMIK1121
130 - 140	M10	28	45	10	KSCMIK130	KSCMIK1130
140 - 150	M10	28	45	10	KSCMIK140	KSCMIK1140
150 - 162	M10	28	45	10	KSCMIK150	KSCMIK1150
162 - 174	M10	28	45	10	KSCMIK162	KSCMIK1162
174 - 187	M10	28	45	10	KSCMIK174	KSCMIK1174
187 - 200	M10	28	45	10	KSCMIK187	KSCMIK1187
200 - 213	M10	28	45	10	KSCMIK200	KSCMIK1200



213 - 226	M10	28	45	10	KSCMIK213	KSCMIKI213
226 - 239	M10	28	45	10	KSCMIK226	KSCMIKI226
239 - 252	M10	28	45	10	KSCMIK239	KSCMIKI239

Product ID: 122030

URL source: <https://alfaflex.com/fr/products/120000/supra-hd-0>