

Alfavac PU L



Flexibele polyurethaan buis verstevigd door een duurzame stalen spiraal met witte bekleding
 Zeer bestendig tegen slijtage en scheuren
 Bestand tegen hydrolyse en bacterien
 Aarding door beide stalen uiteinden te aarden
 PU met voedingskwaliteit

Temperatuurbereik: -30 tot 100°C

Toepassingen

Aangeraden bij transport van schurende materie:
 houtspaanders, zaagsel, korrels, metaalveegsel, in de (voedings)industrie en bosbouw

Diameter (mm)	Ijzerdraad (mm)	Wanddikte (mm)	Gewicht (g/m)	Buigradius (mm)	Vacuüm	Artikel Code	Rollengten (m)
13	1,0 x 1,15	0,7	70	13	5	VFPU013	10
16	1,0 x 1,15	0,7	90	16	5	VFPU016	10
19	1,0 x 1,15	0,7	110	19	4	VFPU020	10
25	1,0 x 1,15	0,7	160	25	4	VFPU025	10
32	1,0 x 1,15	0,7	185	32	4	VFPU032	10
35	1,0 x 1,15	0,7	200	35	4	VFPU035	10
38	1,0 x 1,15	0,7	220	38	4	VFPU038	10
40	1,0 x 1,15	0,7	230	40	4	VFPU040	10
45	1,0 x 1,15	0,7	250	45	4	VFPU045	10
50	1,5 x 1,9	0,7	420	50	4	VFPU050	10
55	1,5 x 1,9	0,7	450	55	3	VFPU055	10
60	1,5 x 1,9	0,7	480	60	3	VFPU060	10
63	1,5 x 1,9	0,7	530	63	3	VFPU065	10
70	1,5 x 1,9	0,7	580	70	3	VFPU070	10
75	1,5 x 1,9	0,7	630	75	3	VFPU075	10
80	1,5 x 1,9	0,7	680	80	2	VFPU080	10
90	1,5 x 1,9	0,7	740	90	2	VFPU090	10
100	1,8 x 2,2	0,8	800	100	2	VFPU100	10
110	1,8 x 2,2	0,8	850	110	2	VFPU110	10
120	1,8 x 2,2	0,8	900	120	2	VFPU120	10
125	1,8 x 2,2	0,8	980	125	2	VFPU125	10
130	1,8 x 2,2	0,8	1050	130	1	VFPU130	10
140	1,8 x 2,2	0,8	1120	140	1	VFPU140	10
150	1,8 x 2,2	0,8	1200	150	1	VFPU150	10
160	1,8 x 2,2	0,8	1320	160	1	VFPU160	10
170	1,8 x 2,2	0,8	1360	170	1	VFPU170	10
180	1,8 x 2,2	0,8	1410	180	1	VFPU180	10
200	1,8 x 2,2	0,8	1500	200	1	VFPU200	10
225	2,2 x 2,7	0,8	1880	225	1	VFPU225	10
250	2,2 x 2,7	0,8	1950	250	1	VFPU250	10
300	2,2 x 2,7	0,8	2450	300	1	VFPU300	10
320	2,2 x 2,7	0,9	2650	320	1	VFPU320	10
350	2,2 x 2,7	0,9	2840	350	1	VFPU350	10
400	2,2 x 2,7	0,9	3320	400	0,8	VFPU400	5
500	2,2 x 2,7	0,9	4250	500	0,5	VFPU500	5



450

2,2 x 2,7

0,9

3640

450

0,8

VFPU450

5

Product ID: 14180

Bron-URL: <https://alfaflex.com/nl/products/10000/14000/alfavac-pu-l-0>