

Pompier HD



Plat oprolbare slang uit één stuk
Geweven ketting in synthetische draad
Binnenwand: Nitril elastomeer
Buitenwand: Nitril elastomeer met antislijtage
groeven
Bestand tegen de hitte (tot +150°C)
Bestand tegen toevallige contacten met warme
massa
Bestand tegen weer, ozon en UV
Bestand tegen koolwaterstoffen en chemische
producten
Te gebruiken bij temperaturen tussen de -20°C en
+80°C

Conform met volgende normen: NS 71-112 voor
brand en NFS 71-116 voor RIA

Toepassingen

Aanvoer van (vervuild en warm) water
Landbouw: irrigatie, meststoffen
Industrie: petrochemie, openbare werken, mijnen,
steen- of zandgroeven
Bescherming voor riemen of voor hydraulische
buizen bij hijsmachines

Diameter (mm)	Diameter plat (mm)	Gewicht (g/m)	Werkdruk (bar)	Barst Druk (bar)	Artikel Code	Rollengten (m)
38	63	230	17,5	55	POHD038	20
45	71	390	17,5	50	POHD045	20
50	78	323	17,5	50	POHD050	20
63	99	433	17,5	50	POHD063	20
70	110	470	17,5	50	POHD070	20
75	118	576	17,5	50	POHD075	20

Product ID: 50030

Bron-URL: <https://alfaflex.com/nl/products/50000/pompier-hd-0>