

Technitube



Soepele en veelzijdige pvc slang met een binnenwand uit polyester elastomeer (PEE), waardoor deze geschikt is voor een groot aantal media.

Temperatuur: -15°C tot +60°C

- **Binnenwand:** pvc met een PEE bescherm laag
- **Verstevinging:** hoogwaardige textiel inlage
- **Buitenwand:** slijtvast en uv bestendige pvc

Toepassingen

sproeimachines
chemische producten, schurende materie,
stookolie op kamertemperatuur, alsook perslucht
voor zware toepassingen

Artikel Code	Diameter (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (g/m)	Werkdruk (bar)	Barst Druk (bar)	Rollengten (m)
TE06	6 x 11	60	86	20	70	50
TE08	8 x 14	65	130	20	70	50
TE09	9 x 15	65	143	20	70	50
TE10	10 x 16	75	155	20	70	50
TE12	12,7 x 19,5	85	215	20	70	50
TE16	16 x 23,5	140	296	20	65	50
TE19	19 x 27,5	160	390	20	65	50
TE25	25 x 34,5	240	560	15	55	50
TE30	30 x 40,5	260	735	13	42	50

Product ID: 12170

Bron-URL: <https://alfaflex.com/nl/products/10000/12000/technitube-0>