

## Propavyl 20 bar



Soepele pvc slang voor de doorvoer van propaan naar verwarmingsinstallaties.

Temperatuur: -15°C tot +60°C

- **Binnenwand:** zwart gladde pvc, met polymerische weekmaker, speciaal voor van propaan
- **Verstevinging:** synthetische draad
- **Buitenwand:** oranje pvc

**Norm:** NF T 47-221 (voor Ø 8mm)

**Homologatie:** Rapportnr 718 Studie C9478 op 02/11/1993 van het Laboratorium voor Onderzoek en Controle van Rubber en Plastic voor Ø 8x14mm

### Toepassingen

Aanvoer van propaan naar snijbranders, verwarming van gebouwen, wijngaarden of boomgaarden

| Ref  | Diameter (mm) | Buigradius (mm) | Gewicht (g/m) | Werkdruk (bar) | Barst Druk (bar) | Rollengten (m) |
|------|---------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| PR06 | 6,3 x 12      | 97              | 50            | 20             | 60               | 25 - 50        |
| PR08 | 8 x 14        | 130             | 60            | 20             | 60               | 25 - 50 - 100  |
| PR09 | 9 x 16        | 173             | 70            | 20             | 60               | 25 - 50        |

Product ID: 12200

**Bron-URL:** <https://alfaflex.com/nl/products/10000/12000/propavyl-20-bar-0>