


AX Dry Cement



Antistatische NR/SBR slang voor het persen van
abrasieve droge media onder lage druk (10 bar).

Temperatuur: -40°C tot
+70°C

- **Binnenwand:** gladde antistatische NR/SBR rubber
- **Versteving:** hoogwaardige textielinlagen
- **Buitenwand:** zwarte gladde NR/SBR met doekafdruk, antistatisch en weersbestendig

Slijtwaarde: binnenwand 70+/-5mm³ vlgs DIN 53516

Opmerking: Andere diameters en uitvoering (binnenwand, druk) op aanvraag verkrijgbaar.

Toepassingen

cement, zand, kalkpoeder, veevoeders, spanen, ...

Ref	Diameter (mm)	Gewicht (g/m)	WD (bar)	BD (bar)	Rollengten (m)
TBDD050	51 x 65	1.740	10	30	40 - 61
TBDD075	76 x 92	2.250	10	30	40 - 61
TBDD090	90 x 110	3.680	6	18	40
TBDD100	102 x 118	3.180	10	30	40 - 61
TBDD110	110 x 129	3.950	8	24	40
TBDD115	115 x 135	4.300	8	24	40

Product ID: 40105

Bron-URL: <https://alfaflex.com/nl/products/40000/40100/ax-dry-cement-0>