


Filclair N



Soepele, polyvalente versterigde pvc slang, geschikt voor doorvoer van zeer diverse media: industriële gassen en vloeistoffen. Filclair is tot en met Ø25mm vormvast in vacuüm.

Temperatuur: -15°C tot +60°C

- **Binnenwand:** doorzichtige pvc
- **Versteriging:** duurzame textieldraad
- **Buitenwand:** doorzichtige pvc

Op vraag beschikbaar in verschillende kleuren

Opmerkingen: niet geschikt voor brandstoffen en derivaten

Toepassingen

perslucht voor machines en werktuigen

industriële gas

doorvoer van lichte chemische producten

Montage

Allerhande types van koppelingen

Bevestiging met klembanden of pershulzen of pershulzen

| Artikel Code | Diameter (mm) | Buigradius (mm) | Gewicht (g/m) | Werkdruk (bar) | Barst Druk (bar) | Rollengten (m) |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| FC0408 | 4 x 8 | 40 | 49 | 10 | 30 | 50 |
| FC0508 | 5 x 8 | 40 | 39 | 10 | 30 | 50 |
| FC0611 | 6,3 x 11 | 50 | 82 | 10 | 30 | 50 |
| FC0612 | 6 x 12 | 55 | 110 | 15 | 50 | 50 |
| FC0813 | 8 x 13 | 65 | 105 | 10 | 30 | 50 |
| FC0814 | 8 x 14 | 60 | 130 | 15 | 50 | 50 |
| FC0915 | 9 x 15 | 65 | 141 | 15 | 50 | 50 |
| FC1015 | 10 x 15 | 85 | 131 | 10 | 30 | 50 |
| FC1016 | 10 x 16 | 75 | 155 | 15 | 50 | 50 |
| FC1218 | 12 x 18 | 105 | 170 | 10 | 30 | 50 |
| FC1319 | 13 x 19 | 90 | 192 | 15 | 50 | 50 |
| FC1320 | 13 x 20 | 90 | 225 | 15 | 50 | 50 |
| FC1521* | 15 x 21 | 145 | 216 | 10 | 30 | 50 |
| FC1622 | 16 x 22 | 155 | 222 | 10 | 30 | 50 |
| FC1926 | 19 x 26 | 195 | 302 | 10 | 30 | 50 |
| FC2533 | 25 x 33 | 235 | 432 | 10 | 30 | 50 |
| FC3242* | 32 x 42 | 185 | 716 | 12 | 38 | 25 - 50 |



| | | | | | | |
|---------|---------|-----|------|----|----|----|
| FC3848* | 38 x 48 | 220 | 865 | 10 | 32 | 25 |
| FC5060 | 50 x 60 | 390 | 1072 | 8 | 24 | 25 |

Product ID: 12080

Bron-URL: <https://alfaflex.com/nl/products/10000/12000/filclair-n-0>