


Alfaclean



Temperatuur: -15°C tot +70°C

Zeer soepele en versterkte pvc slang met voedingskwaliteit. Wordt gebruikt om te reinigen met warm water in de voedingsindustrie. Deze slang is geschikt voor reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen in de gebruikelijke dosissen. Alfaclean heeft ook een goede bestendigheid tegen dierlijke vetten.

- **Binnenwand:** witte pvc met voedingskwaliteit
- **Versterking:** duurzame textieldraad
- **Buitenwand:** lichtblauwe pvc met voedingskwaliteit,

Goede bestendigheid tegen dierlijke vetten. Passage van voedingsmiddelen of vloeistoffen volgens simulerende stoffen A, B, C en D1 (goedgekeurd door het testlaboratorium IANESCO Proces-verbaal nr. E16-09154 van 13/10/2016)

Opmerkingen:

- beschikbaar in 2 versies: 40 bar en 80 bar

Toepassingen

grootkeukens, slachthuizen, ...

Artikel Code	Diameter (mm)	Gewicht (g/m)	Buigradius (mm)	Werkdruk 23°C (bar)	Werkdruk 70°C (bar)	Barst Druk (bar)	Rollengten (m)
AFCL1220	12 x 20	260	110	40	20	120	25 - 50
AFCL1624	16 x 24	321	150	40	40	100	25 - 50
AFCL1928	19 x 28	420	165	40	40	100	25 - 50
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
AFCL1222	12 x 22	325	110	80	40	240	25 - 50

Product ID: 12150

Bron-URL: <https://alfaflex.com/nl/products/10000/12000/alfaclean-0>