

## Technitube MS



Uiterst soepele en veelzijdige pvc slang met voedingskwaliteit voorzien van een binnenwand uit polyethyleen (PE), waardoor deze geschikt is voor een groot aantal media.

Temperatuur: -15°C tot +60°C

- **Binnenwand:** pvc met een PE beschermlaag
- **Verstevinging:** hoogwaardige polyester inlage
- **Buitenwand:** slijtvast en uv bestendige pvc

### Toepassingen

Vooraf aangeraden voor koolwaterstoffen, olieën, oplosmiddelen en chemische producten  
Perslucht voor alle industriële toepassingen

Artikel Code	Diameter (mm)	Buigradius (mm)	Gewicht (g/m)	Werkdruk (bar)	Barst Druk (bar)	Rollengten (m)
TEMS08	8 x 14	130	55	20	60	25 - 50
TEMS10	10 x 16	155	60	20	60	25 - 50
TEMS12	12,7 x 19	200	80	20	60	25 - 50
TEMS16	16 x 23	275	115	20	60	25
TEMS19	19 x 26	330	140	20	60	25
TEMS25	25 x 22	450	190	15	45	25

Product ID: 12180

**Bron-URL:** <https://alfaflex.com/nl/products/10000/12000/technitube-ms-0>