

## Alfapur (PU)



Alfapur is een éénlagige niet-versterkte polyurethaan (PU of PUR) buis met uitstekende mechanische eigenschappen. Deze buis is ideaal voor omstandigheden met een combinatie van trillingen en flexibiliteit.

Temperatuur: -20°C tot +80°C

### Eigenschappen:

- kleine buigradius
- knik bestendig
- slijtvast
- lage wrijvingscoëfficiënt en weinig verlies van lading
- zeer goede schokbestendigheid

**Rollengtes:** 25m

**Kleuren:** Natuur, blauw, zwart, geel\*, groen\*, rood\*

\* op vraag

### Toepassingen

Belangrijkste toepassing is pneumatiek, maar ook geschikt voor vloeistof doorvoer, silicone injectie, sproeien in landbouw.

Diameter (mm)	Buigradius (mm)	Werkdruk (bar)	Barst Druk (bar)	Ref Natuur	Ref Blauw	Ref Zwart
2,5 x 4	30	10	45	APU0304	-	APUZ0304
4 x 6	40	10	40	APU0406	APUB0406	APUZ0406
5,5 x 8	60	10	36	APU05508	APUB05508	APUZ05508
7 x 10	80	10	34	APU0710	APUB0710	APUZ0710

Product ID: 12240

**Bron-URL:** <https://alfaflex.com/nl/products/10000/12000/alfapur-pu-0>