

Pump Hose



Soepele en lichte pvc spiraalslang, perfect voor particulier en professioneel gebruik. Kan aangesloten worden op zowel de opzuig- als op de afloopzijde van pompen.

Temperatuur: -10°C tot +60°C

Constructie: transparant groen pvc, versterkt met een witte harde pvc spiraal met een gladde binnenwand

Veiligheidscoëfficiënt bij 20°C: 3 maal de werkdruk

Toepassingen

Zuig en perssling in de landbouw, dompelpompen

Montage

alle types van koppelingen met klembanden

| Artikel Code | Diameter (mm) | Wanddikte (mm) | Gewicht (g/m) | Buigradius (mm) | Werkdruk (bar) | Vacuüm (mH20) | Rollengten (m) |
|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| PUH020 | 20 | | | | | | 50 |
| PUH025 | 25 | 2,2 | 250 | 140 | 4 | 5 | 50 |
| PUH030 | 30 | | | | | | 50 |
| PUH032 | 32 | 2,4 | 330 | 175 | 4 | 5 | 50 |
| PUH035 | 35 | | | | | | 50 |
| PUH038 | 38 | 2,7 | 440 | 210 | 4 | 5 | 50 |
| PUH040 | 40 | 2,7 | 460 | 220 | 4 | 5 | 50 |
| PUH045 | 45 | | | | | | 50 |
| PUH050 | 50 | 3,3 | 690 | 275 | 4 | 5 | 50 |
| PUH063* | 63 | 3,7 | 910 | 360 | 4 | 5 | 50 |
| PUH075* | 75 | 4,1 | 1150 | 500 | 3 | 5 | 50 |
| PUH100* | 102 | 5,4 | 1950 | 620 | 2 | 5 | 50 |

Product ID: 14020

Bron-URL: <https://alfaflex.com/nl/products/10000/14000/pump-hose-0>