

Opal



Flexibele pvc zuig-persslang met harde pvc spiraal en voedingskwaliteit, geschikt voor de doorvoer van diverse media alsook voedingsstoffen. Opal is zeer soepel, zelfs bij koude.

Temperatuur: -10°C tot +60°C

Constructie: doorzichtige pvc met voedingskwaliteit met een ingewerkte harde witte pvc spiraal, volledig gladde binnenwand.

Geschikt voor voedingsmiddelen of vloeistoffen volgens simulerende stoffen A, B, C en D1 (goedgekeurd door het testlaboratorium IANESCO Proces-verbaal RE-13/02869 en RE-13/02867)

| Artikel Code | Diameter (mm) | Wanddikte (mm) | Gewicht (g/m) | Buigradius (mm) | Werkdruk (bar) | Vacuüm (mH20) | Rollengten (m) |
|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| NE020 | 20 | 2,9 | 250 | 100 | 6 | 7 | 25* - 50 |
| NE025 | 25 | 2,9 | 310 | 135 | 6 | 7 | 25* - 50 |
| NE030 | 30 | 3 | 370 | 140 | 6 | 7 | 25* - 50 |
| NE032 | 32 | 3,1 | 400 | 150 | 6 | 7 | 25* - 50 |
| NE035 | 35 | 3,2 | 490 | 165 | 6 | 7 | 25* - 50 |
| NE038 | 38 | 3,4 | 530 | 180 | 6 | 7 | 25* - 50 |
| NE040 | 40 | 3,6 | 560 | 190 | 6 | 7 | 25* - 50 |
| NE045 | 45 | 3,8 | 680 | 210 | 5 | 7 | 25* - 50 |
| NE050 | 50 | 4,1 | 810 | 220 | 5 | 7 | 25* - 50 |
| NE055 | 55 | 4,2 | 895 | 250 | 5 | 7 | 25* - 50 |
| NE060 | 60 | 4,2 | 975 | 280 | 5 | 7 | 25* - 50 |
| NE063 | 63 | 4,3 | 1050 | 300 | 4 | 7 | 25* - 50 |
| NE070 | 70 | 4,6 | 1200 | 325 | 4 | 7 | 25* - 50 |
| NE075 | 75 | 4,8 | 1390 | 345 | 4 | 7 | 25* - 50 |
| NE080 | 80 | 5,2 | 1580 | 360 | 3 | 7 | 25* - 50 |
| NE090 | 90 | 5,5 | 1850 | 425 | 3 | 7 | 25* - 50 |
| NE100 | 100 | 6 | 2200 | 480 | 3 | 7 | 25* - 50 |
| NE110 | 110 | 6,1 | 2530 | 525 | 3 | 6 | 25* |
| NE120 | 120 | 6,2 | 2800 | 670 | 2 | 6 | 25* |

Product ID: 14050

Bron-URL: <https://alfaflex.com/nl/products/10000/14000/opal-1>