



## Opal AS

Antistatische flexibele pvc zuig-perssling met harde pvc spiraal en voedingskwaliteit, geschikt voor de doorvoer van diverse media alsook voedingsstoffen. Opal is zeer soepel, zelfs bij koude

**Constructie:** doorzichtige pvc met voedingskwaliteit met een ingewerkte harde witte pvc spiraal, volledig gladde binnenwand en buitenwand een met pvc bedekte koperdraad

**Antistatisch:**  $R > 2 \times 10^6 \Omega/m$

Geschikt voor voedingsmiddelen of vloeistoffen volgens simulerende stoffen A, B, C en D1 (goedgekeurd door het testlaboratorium IANESCO Proces-verbaal RE-13/02869 en RE-13/02867)

### Toepassingen

Het opzuigen van plastic korrels, graankorrels en alle producten met zachte korrel bij kamertemperatuur

Artikel Code	Diameter (mm)	Wanddikte (mm)	Gewicht (g/m)	Buigradius (mm)	Werkdruk (bar)	Vacuüm (mH2O)	Rollengten (m)
NEAS020	20	2,9	290	100	6	7	25
NEAS025	25	2,9	355	135	6	7	25
NEAS030	30	3	420	140	6	7	25
NEAS032	32	3,1	454	150	6	7	25
NEAS035	35	3,2	550	165	6	7	25
NEAS038	38	3,4	590	180	6	7	25
NEAS040	40	3,6	620	190	6	7	25
NEAS045	45	3,8	745	210	5	7	25
NEAS050	50	4,1	875	220	5	7	25
NEAS055	55	4,2	965	250	5	7	25
NEAS060	60	4,2	1045	280	5	7	25
NEAS063	63	4,3	1120	300	4	7	25
NEAS070	70	4,6	1275	325	4	7	25
NEAS075	75	4,8	1465	345	4	7	25
NEAS080	80	5,2	1655	360	3	7	25
NEAS090	90	5,5	1925	425	3	7	25
NEAS100	100	6	2290	480	3	7	25
NEAS110	110	6,1	2600	525	3	6	25
NEAS120	120	6,2	2880	670	2	6	25

Product ID: 14060

**Bron-URL:** <https://alfaflex.com/nl/products/10000/14000/opal-2>