

Baccus

Flexibele pvc zuig-persslang met harde pvc spiraal en voedingskwaliteit, geschikt voor de doorvoer van diverse media alsook voedingsstoffen. Baccus is zeer soepel, zelfs bij koude

Constructie: doorzichtige pvc met voedingskwaliteit met een ingewerkte harde rode pvc spiraal, volledig gladde binnenwand

Geschikt voor voedingsmiddelen of vloeistoffen volgens simulerende stoffen A, B, C en D1 (goedgekeurd door het testlaboratorium IANESCO RE-12/04407 en RE-13/02867)

Toepassingen

voedingsvloeistoffen (wijn, bier, vruchtensappen) met alcoholpercentages tot 15%

Artikel Code	Diameter (mm)	Wanddikte (mm)	Gewicht (g/m)	Buigradius (mm)	Werkdruk (bar)	Vacuüm (mH20)	Rollengten (m)
BA025	25	3,5	390	180	9	10	25 - 50
BA030	30	3,7	490	200	9	10	25 - 50
BA032	32	3,7	520	220	8	10	25 - 50
BA035	35	4	600	220	8	10	25 - 50
BA038	38	4,2	680	240	8	10	25 - 50
BA040	40	4,3	720	260	8	10	25 - 50
BA045	45	4,4	900	300	7	10	25 - 50
BA050	50	4,5	1050	340	7	10	25 - 50
BA055	55	4,6	1200	350	6,5	10	25 - 50
BA060	60	4,7	1300	380	6	10	25 - 50
BA063	63	4,8	1450	400	6	10	25 - 50
BA070	70	5,1	1650	420	5,5	10	25 - 50
BA075	75	5,5	1700	480	5	10	25
BA080	80	6	1950	500	4	9	25
BA090	90	6,5	2300	530	4	9	25
BA100	100	7	2700	600	3	9	25
BA110	110	7,2	3100	620	3	9	25
BA120	120	7,5	3400	720	3	8,5	25
BA150	150	9	5300	960	2	8	25

Product ID: 14080

Bron-URL: <https://alfaflex.com/nl/products/10000/14000/baccus-0>