

## Alfavin



Flexibele pvc zuig-persslang met harde pvc spiraal en voedingskwaliteit, geschikt voor de doorvoer van diverse media alsook voedingsstoffen. Alfavin is zeer soepel, zelfs bij koude

Temperatuur: -15°C tot +60°C

**Constructie:** doorzichtige pvc met voedingskwaliteit met een ingewerkte harde paarse pvc spiraal, volledig gladde binnenwand

Geschikt voor voedingsmiddelen of vloeistoffen volgens simulerende stoffen A, B, C en D1 (goedgekeurd door het testlaboratorium IANESCO RE-12/04407 en RE-13/02867)

### Toepassingen

voedingsvloeistoffen (wijn, bier, vruchtensappen) met alcoholpercentages tot 15%

Artikel Code	Diameter (mm)	Wanddikte (mm)	Gewicht (g/m)	Buigradius (mm)	Werkdruk (bar)	Vacuüm (mH20)	Rollengten (m)
AVI040	40	4,3	720	260	8	10	25 - 50
AVI050	50	4,5	1050	340	7	10	25 - 50
AVI060	60	4,7	1300	380	6	10	25
AVI070	70	5,1	1650	420	5	10	25 - 50
AVI100	100	7	2700	600	3	9	25
AVI120	120	7,5	3400	720	3	8,5	25

Product ID: 14090

**Bron-URL:** <https://alfaflex.com/nl/products/10000/14000/alfavin-0>