

Electroflex



Lichte en zeer flexibele pvc slang met een gladde binnenwand, die kan gebruikt worden als beschermingslang voor kabels of leidingen, alsook voor ventilatie.

Temperatuur: -5°C tot +60°C

Constructie: Zwarte zelfdovende pvc met een volledig ingewerkte witte harde pvc spiraal. (anti-shock)

Toepassingen

Beschermingslang voor elektrische leidingen, alsook voor kleine pompen

Artikel Code	Diameter (mm)	Wanddikte (mm)	Gewicht (g/m)	Buigradius (mm)	Vacuüm (mH2O)	Rollengten (m)
EFZ10	10	2,6	60	15	5,5	30
EFZ12	12	2,6	80	20	5,5	30
EFZ14	14	2,7	100	20	5,5	30
EFZ16	16	2,7	110	25	5	30
EFZ19	19	2,9	125	25	5	30
EFZ20	20	2,9	125	30	5	30
EFZ25	25	3,2	205	30	5	30
EFZ28	28	3,3	230	40	5	30
EFZ32	32	3,3	240	40	5	30
EFZ35	35	3,3	280	45	4,5	30
EFZ38	38	3,4	306	45	4,5	30
EFZ40	40	3,4	348	50	4	30
EFZ50	50	3,6	480	60	4	30

Product ID: 14130

Bron-URL: <https://alfaflex.com/nl/products/10000/14000/electroflex-0>