

## Alfavac PU H



Zeer flexibele en uiterst duurzame slang in polyurethaan (PU) geschikt voor het aan- of opzuigen via lucht van abrasieve media en bestand tegen hydrolyse en bacteriën. Scheurt niet makkelijk en kan geaard worden aan beide einden van de stalen spiraal.

Temperatuur: -30°C tot +100°C

**Constructie:** doorschijnend PU met een ingewerkte stalen spiraal met witte pvc beschermlaag.

**Opmerking:** Zware versie

### Toepassingen

houtspaanders, zaagsel, korrels, metaalveegsel, ... in de (voedings)industrie, bosbehouwing, houtbewerking

Artikel Code	Diameter (mm)	Wanddikte (mm)	Ijzerdraad (mm)	Gewicht (g/m)	Buigradius (mm)	Vacuüm (mH20)	Rollengten (m)
VFPUH050	50	1,3	1,9	650	150	3	10
VFPUH060	60	1,3	1,9	660	180	3	10
VFPUH065	65	1,4	2,2	680	200	3	10
VFPUH075	75	1,4	2,2	840	220	3	10
VFPUH080	80	1,4	2,2	890	240	2	10
VFPUH090	90	1,4	2,2	1.000	270	2	10
VFPUH100	100	1,4	2,7	1.220	300	2	10
VFPUH110	110	1,4	2,7	1.240	330	2	10
VFPUH120	120	1,5	2,7	1.290	300	2	10
VFPUH125	125	1,5	2,7	1.350	320	2	10
VFPUH140	140	1,5	2,7	1.525	400	1	10
VFPUH150	150	1,5	2,7	1.600	425	1	10
VFPUH160	160	1,5	2,7	1.690	450	1	10
VFPUH180	180	1,5	2,7	1.890	520	1	10
VFPUH200	200	1,5	2,7	2.010	600	1	10
VFPUH250	250	1,5	3,5	3.520	750	1	10
VFPUH300	300	1,5	3,5	4.080	900	1	10
VFPUH350	350	1,5	3,5	4.950	1.100	1	10
VFPUH400	400	1,5	3,5	5.670	1.200	0,5	10
VFPUH500	500	1,5	3,5	7.040	1.500	0,5	10

Product ID: 14200

**Bron-URL:** <https://alfaflex.com/nl/products/10000/14000/alfavac-pu-h-0>