

## Alfavac PU MH AA



Zeer flexibele en uiterst duurzame slang in polyurethaan (PU) geschikt voor het aan- of opzuigen via lucht van abrasieve media en bestand tegen hydrolyse en bacteriën. Scheurt niet makkelijk en kan geaard worden aan beide einden van de stalen spiraal. Is bestand tegen vochtigheid, grasalgen en micro-organismen.

Temperatuur: -30°C tot +100°C

**Constructie:** 1,4mm doorschijnende PU met een ingewerkte stalen spiraal met witte pvc beschermlaag.

**Opmerking:** Anti-algen versie

### Toepassingen

(industriële) grasmaaiers

Artikel Code	Diameter (mm)	Gewicht (g/m)	Buigradius (mm)	Vacuüm (mH20)	Rollengten (m)
VFPUMHAA100	100	1020	300	3,0	10
VFPUMHAA120	120	1220	360	2,5	10
VFPUMHAA125	125	1280	390	2,5	10
VFPUMHAA150	150	1460	450	2,0	10
VFPUMHAA160	160	1580	480	2,0	10
VFPUMHAA180	180	1750	540	1,5	10
VFPUMHAA200	200	1940	600	1,2	10
VFPUMHAA250	250	3150	750	1,0	10
VFPUMHAA300	300	3780	900	0,9	10

Product ID: 14210

**Bron-URL:** <https://alfaflex.com/nl/products/10000/14000/alfavac-pu-mh-aa-0>