



AX EPDM S&D EN12115

Zuig-persslang voor agressieve chemische vloeibare media, solventen, organische en anorganische zuren, logen, zouten, basen, ketones en verfstoffen, alsook warm water.

- **Binnenwand:** zwarte gladde en antistatische EPDM
- **Versteving:** textielinlagen, stalen spiraal en voorzien van een koperen AS-draad
- **Buitenwand:** ozon -en weersbestendige EPDM met doekafdruk, chemisch bestendig en antistatisch ($R < 10^6 \Omega/m$)

Norm: EN 12115

Temperatuurbereik is afhankelijk van het medium en de concentratie

Reinigbaar met heet water/stoom tot +120°C.

Opmerking: NIET geschikt voor brandstoffen!

Toepassingen

Consulteer ons voor specifieke chemische bestendigheid.

Ref	Diameter (mm)	Gewicht (g/m)	WD (bar)	BD (bar)	Buigradius (mm)	Rollengten (m)
	32 x 42	1.370	10	40	170	40
	38 x 49	1.670	10	40	230	40
	50 x 63	2.220	10	40	310	40
	63 x 77	3.090	10	40	380	40
	75 x 89	3.640	10	40	500	40
	100 x 115	4.790	10	40	700	40

Product ID: 40205

Bron-URL: <https://alfaflex.com/nl/products/40000/40200/ax-epdm-sd-en12115-0>