

Alfa Sil 1



Zeer flexibele universele afzuigslang en ventilatie slang voor de doorvoer van lucht en gassen met hoge intrinsieke of omgevingstemperatuur. Deze enkelwandige slang met heel kleine buigradius kan ook gebruikt worden om kabels voor ditto te beschermen. Kortstondig kan deze temperaturen tot 300°C aan.

Temperatuur: -80°C tot +250°C

Constructie:

- binnenwand met blootliggende stalen veerspiraal
- wand uit overlappende ge vulkaniseerde en met silicone gecoate glasvezel
- buitenwand met koord uit glasvezel

Kleur: rood

Toepassingen

drogen van plastic granulaten, voertuig-, vliegtuig-, motor- en machinebouw, droogkasten, verwarming allerhande

Artikel Code	Diameter (mm)	Gewicht (g/m)	Buigradius (mm)	Werkdruk (bar)	Vacuüm (mH2O)	Rollengten (m)
9SG1M013	13	100	8	1,7	5,2	4
9SG1M019	19	110	8	1,6	5,1	4
9SG1M026	26	120	8	1,6	5,1	4
9SG1M030	30	140	10	1,4	5	4
9SG1M032	32	140	10	1,4	5	4
9SG1M038	38	170	12	1,3	5	4
9SG1M041	41	200	13	1,3	4,8	4
9SG1M044	44	210	14	1,2	4,6	4
9SG1M045	45	210	14	1,2	4,6	4
9SG1M051	51	250	16	1,2	4,3	4
9SG1M055	55	270	18	1,1	4,2	4
9SG1M057	57	280	18	1,1	4,1	4
9SG1M060	60	300	20	1,1	4	4
9SG1M063	63	320	22	1,1	3,9	4
9SG1M064	64	320	22	1,1	3,9	4
9SG1M065	65	340	22	1,1	3,8	4
9SG1M070	70	360	24	1,1	3,6	4
9SG1M076	76	410	27	1,1	3,4	4
9SG1M080	80	440	28	1	3,2	4
9SG1M083	83	460	28	1	3,1	4
9SG1M090	90	490	29	1	3	4
9SG1M095	95	560	32	0,9	2,8	4
9SG1M102	102	650	35	0,9	2,6	4
9SG1M108	108	680	38	0,9	2,4	4



9SG1M110	110	690	38	0,9	2,4	4
9SG1M114	114	710	40	0,9	2,2	4
9SG1M120	120	760	43	0,8	2	4
9SG1M127	127	800	46	0,8	1,7	4
9SG1M130	130	820	47	0,8	1,7	4
9SG1M140	140	900	48	0,7	1,5	4
9SG1M152	152	990	51	0,7	1,4	4
9SG1M160	160	1050	53	0,6	1,3	4
9SG1M165	165	1080	55	0,6	1,2	4
9SG1M173	173	1130	58	0,6	1,2	4
9SG1M180	180	1190	60	0,6	1,1	4
9SG1M203	203	1330	68	0,5	0,7	4
9SG1M229	229	1480	84	0,4	0,58	4
9SG1M254	254	1680	102	0,4	0,4	4
9SG1M305	305	2050	123	0,2	0,2	4

Product ID: 40534

Bron-URL: <https://alfaflex.com/nl/products/40000/40500/alfa-sil-1-0>