

## Alfa Sil 2



Zeer flexibele universele extractie en ventilatie slang voor de doorvoer van lucht en gassen met hoge intrinsieke of omgevingstemperatuur. Deze dubbelwandige slang kan ook gebruikt worden om kabels voor ditto te beschermen.

Temperatuur: -80°C tot +250°C

### Constructie:

- binnenwand met ingewerkte stalen veerspiraal
- wand uit overlappende gevulkaniseerde en met silicone gecoate glasvezel
- buitenwand met dubbele koord uit glasvezel

**Kleur:** rood

### Toepassingen

drogen van plastic granulaten, voertuig-, vliegtuig-, motor- en machinebouw, droogkasten, verwarming allerhande

| Artikel Code | Diameter (mm) | Gewicht (g/m) | Buigradius (mm) | Werkdruk (bar) | Vacuüm (mH2O) | Rollengten (m) |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 9SG2M013     | 13            | 160           | 15              | 2,8            | 6,5           | 4              |
| 9SG2M019     | 19            | 190           | 15              | 2,8            | 6,5           | 4              |
| 9SG2M026     | 26            | 230           | 15              | 2,8            | 6,5           | 4              |
| 9SG2M030     | 30            | 250           | 15              | 2,8            | 6,5           | 4              |
| 9SG2M032     | 32            | 260           | 16              | 2,8            | 6,5           | 4              |
| 9SG2M038     | 38            | 310           | 18              | 2,6            | 6             | 4              |
| 9SG2M041     | 41            | 320           | 19              | 2,6            | 6             | 4              |
| 9SG2M044     | 44            | 340           | 21              | 2,6            | 5,6           | 4              |
| 9SG2M045     | 45            | 340           | 21              | 2,6            | 5,6           | 4              |
| 9SG2M051     | 51            | 360           | 24              | 2,6            | 5,2           | 4              |
| 9SG2M055     | 55            | 420           | 27              | 2,5            | 4,9           | 4              |
| 9SG2M057     | 57            | 430           | 28              | 2,5            | 4,9           | 4              |
| 9SG2M060     | 60            | 470           | 31              | 2,4            | 4,8           | 4              |
| 9SG2M063     | 63            | 490           | 31              | 2,4            | 4,8           | 4              |
| 9SG2M064     | 64            | 490           | 31              | 2,4            | 4,8           | 4              |
| 9SG2M065     | 65            | 500           | 31              | 2,4            | 4,8           | 4              |
| 9SG2M070     | 70            | 530           | 35              | 2,3            | 4,4           | 4              |
| 9SG2M076     | 76            | 580           | 38              | 2,2            | 4,3           | 4              |
| 9SG2M080     | 80            | 620           | 40              | 2,1            | 4,2           | 4              |
| 9SG2M083     | 83            | 640           | 42              | 2,1            | 4,1           | 4              |
| 9SG2M090     | 90            | 690           | 44              | 2              | 4             | 4              |
| 9SG2M095     | 95            | 730           | 48              | 1,9            | 3,7           | 4              |
| 9SG2M102     | 102           | 770           | 52              | 1,9            | 3,5           | 4              |
| 9SG2M108     | 108           | 830           | 55              | 1,7            | 3,1           | 4              |
| 9SG2M110     | 110           | 850           | 57              | 1,7            | 3             | 4              |
| 9SG2M114     | 114           | 890           | 57              | 1,6            | 2,9           | 4              |



|          |     |      |     |     |     |   |
|----------|-----|------|-----|-----|-----|---|
| 9SG2M120 | 120 | 940  | 61  | 1,6 | 2,8 | 4 |
| 9SG2M127 | 127 | 1000 | 64  | 1,4 | 2,5 | 4 |
| 9SG2M130 | 130 | 1020 | 65  | 1,3 | 2,3 | 4 |
| 9SG2M140 | 140 | 1110 | 70  | 1,3 | 1,9 | 4 |
| 9SG2M152 | 152 | 1200 | 75  | 1,5 | 1,7 | 4 |
| 9SG2M160 | 160 | 1280 | 80  | 1,1 | 1,5 | 4 |
| 9SG2M165 | 165 | 1320 | 83  | 1   | 1,4 | 4 |
| 9SG2M173 | 173 | 1400 | 87  | 1   | 1,3 | 4 |
| 9SG2M180 | 180 | 1480 | 90  | 1   | 1,2 | 4 |
| 9SG2M203 | 203 | 1650 | 101 | 0,7 | 0,9 | 4 |
| 9SG2M229 | 229 | 1900 | 125 | 0,6 | 0,8 | 4 |
| 9SG2M254 | 254 | 2140 | 150 | 0,5 | 0,7 | 4 |
| 9SG2M305 | 305 | 2580 | 210 | 0,3 | 0,4 | 4 |

Product ID: 40536

Bron-URL: <https://alfaflex.com/nl/products/40000/40500/alfa-sil-2-0>