

Auto-Conduct



Volledige NBR slang (binnen & buiten), versterkt met een hittewerende textielomvlechting, voor de doervoer van diverse brandstoffen.

Temperatuurbereik:

- Brandstoffen tot 50 % aromatengehalte: + 40 °C.
- Superbenzine: + 40 °C.
- Diesel: + 80 °C.
- Koelvloeistoffen (glycol etc.) en water: + 90 °C.
- Lucht: + 80 °C.
- Oplossingen zonder oxiderende stoffen: + 80 °C.

Ref	Diameter (mm)	WD (bar)	Rollengten (m)
RATC032	3,2 x 7,0	15	20
RATC035	3,5 x 7,5	15	20
RATC04	4,0 x 9,0	15	20
RATC045	4,5 x 9,5	15	20
RATC05	5,0 x 10,0	15	20
RATC055	5,5 x 10,5	15	20
RATC06	6,0 x 11,0	15	20
RATC07	7,0 x 12,0	15	20
RATC075	7,5 x 12,5	15	20
RATC08	8,0 x 13,0	15	20
RATC09	9,0 x 14,0	15	20
RATC115	11,5 x 17,0	15	20

Product ID: 40602

Bron-URL: <https://alfaflex.com/nl/products/40000/40600/auto-conduct-0>