

Steam 17

Hoge druk persslang voor verzadigde stoom of heet water met pieken tot +235°C, geschikt voor circulatiecircuits bij industriële, chemische en petrochemische fabrieken.

- **Binnenwand:** zwarte en gladde EPDM, geschikt voor stoom
- **Versteving:** staalinlagen
- **Buitenwand:** zwarte EPDM rubber met doekafdruk en micro-perforaties, weers-, hittebestendig en schuurvast

Norm: BS 5342:85 type 2 klasse A

Opmerking: Laat de slang uitdruipen na gebruik, voor een langere levensduur

Ook verkruigbaar met rode buitenwand (op bestelling)

Toepassingen

Ref	Diameter (mm)	Gewicht (g/m)	WD (bar)	BD (bar)	Buigradius (mm)
	13 x 25	580	17	170	130
	16 x 28	640	17	170	160
	19 x 32	750	17	170	190
	25 x 38	940	17	170	250
	32 x 46	1.390	17	170	320
	38 x 52	1.610	17	170	380
	51 x 67	2.240	17	170	510
	76 x 97	4.300	17	170	790
	102 x 124	7.000	17	170	1.010

Product ID: 40740

Bron-URL: <https://alfaflex.com/nl/products/40000/40700/steam-17-0>