

AX Fibreglass 20 bar



Op doorn gebouwde perssling met glasvezel bedekt, bestand tegen spatten van gesmolten staal.

Temperatuur: -40°C tot +130°C

- **Binnenwand:** zwarte gladde EPDM rubber
- **Versteving:** hoogwaardige textieldraad
- **Buitenwand:** zwarte EPDM rubber met gevulkaniseerde glasvezellaag, bestand tegen stralingswarmte (450°C)

Toepassingen

Perssling voor waterkoeling in smelterijen, glas-, staal- en metaalindustrie. Voor omgevingen waarin de slangen blootgesteld worden aan spatten van roodgloeiend materiaal.

| Ref | Diameter (mm) | Gewicht (g/m) | WD (bar) | BD (bar) | Rollengte (m) |
|--------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|
| FBR010 | 10 x 20 | 300 | 20 | 60 | 40 |
| FBR013 | 13 x 24 | 450 | 20 | 60 | 40 |
| FBR016 | 16 x 27 | 500 | 20 | 60 | 40 |
| FBR019 | 19 x 32 | 600 | 20 | 60 | 40 |
| FBR025 | 25 x 39 | 900 | 20 | 60 | 40 |
| FBR030 | 30 x 42 | 800 | 20 | 60 | 40 |
| FBR032 | 32 x 48 | 1.300 | 20 | 60 | 40 |
| FBR038 | 38 x 55 | 1.700 | 20 | 60 | 40 |
| FBR040 | 40 x 59 | 1.900 | 20 | 60 | 40 |
| FBR050 | 51 x 71 | 2.500 | 20 | 60 | 40 |
| FBR065 | 65 x 86 | 3.250 | 20 | 60 | 40 |

Product ID: 40940

Bron-URL: <https://alfaflex.com/nl/products/40000/40900/ax-fibreglass-20-bar-0>