

## Guillemin mannelijke draad met grendel



Symmetrische half-koppeling met uitwendige draad en grendel.

Verkrijgbaar in Aluminium, RVS, Messing, Polypropyleen

**Draad:** EN ISO 228-1

**Werkdruk:** 16 bar

Standaard geleverd met NBR dichting

(ND = nominale diameter)

ND	Draad	Ref Alu	Ref RVS	Ref Messing	Ref PP
20	3/4"	GUM020G	GUIM020G	GUBM020G	-
25	1"	GUM025G	GUIM025G	GUBM025G	-
30	1" 1/4	GUM030G	GUIM030G	GUBM030G	-
40	1" 1/4	GUM040G	GUIM040G	GUBM040G	GUPM040G
40	2"	GUM040050G	-	-	-
50	2"	GUM050G	GUIM050G	GUBM050G	GUPM050G
65	2" 1/2	GUM065G	GUIM065G	GUBM065G	-
80	3"	GUM080G	GUIM080G	GUBM080G	GUPM080G
100	4"	GUM100G	GUIM100G	GUBM100G	GUPM100G

Product ID: 90120

**Bron-URL:**

<https://alfaflex.com/nl/products/90000/90001/90100/guillemin-mannelijke-draad-met-grendel-0>